



## OULUX MSA PRIIMA 2K MÖKKI-IKKUNA AVATTAVA KAKSILASINEN PUU-ALUMIINI-IKKUNA

### RAKENNE

- karmi maalattua tai kuultovärjättyä mäntyä
- karmen ulkopuite alumiinia
- puuosien liitokset tappiliitoksia
- karmen vahvuus 42 mm, välikarmen vahvuus 50 mm
- karmisyvyys 96 mm
- tuulettuva rakenne karmen ja alumiiniverhouksen välissä
- kolminkertainen tiivistys silikonitiivistein
- ulkopuitteessa tasolasi
- sisäpuitteessa tasolasi

### KOOT

- min korkeus 290 mm
- min leveys 270 mm
- karmen max korkeus 2500 mm (ilman välikarmia)
- karmen max korkeus tai leveys 3050 mm (välikarmillinen)
- puitteen max pinta-ala 4 m<sup>2</sup> ja karmen max pinta-ala 6m<sup>2</sup>
- vain suorakulmion malliset ikkunat

### VÄRIT

- puuosien pintakäsittely vakiona puuvalmis
- maali vesiohenteista akryylimaalia
- ulkopuolen alumiinikehykset valkoinen RAL 9010, vaaleanharmaa RR21, tummanharmaa RR23, tummanruskea RR32 ja musta RR33
- alumiinikehykset pulverimaalattuja

### OMINAISUUDET

Lämmönläpäisykerroin (W/m<sup>2</sup>K) 2,6

Suoritustasot on testattu tai laskettu 1230\*1480 mm kokoiselle ikkunalle vakiolasituksella



### LISÄVARUSTEET

- muut värit (kaikki ral-värit ja RR-värit saatavilla paitsi metallinhohto- ja neonvärit)
- irroitettavat kehäristikot
- kiinteät ristikot
- sälekaihtimet
- hyönteispuitteet
- korvausilmaventtiilit
- tuuletusikkunat
- tuuletusluukut